



SERIJA JAR TOP VENTILA

Kvalitetan, pouzdan, jednostavne konstrukcije

NAMJENA

Elektromagnetski ventili od visokokvalitetne plastike - pouzdani, jednostavni za rukovanje i servisiranje. Navojni spoj kape ("Jar Top") i donjeg dijela omogućava jednostavno odvajanje gornjeg dijela bez upotrebe alata.

IZVEDBA

- **Najprodavaniji ventil za rezidencijalne aplikacije**
- **Pritiskom balansirana dijafragma za dugotrajnost**
- U ponudi modeli 1" (26/34) JTV, JTVF, JTV-MM, JTV-9V i 100-JTV-MM-9V, ravna konfiguracija sa Ž BSP priključkom
- **Dvostruki filter za maksimalno pouzdan rad**
- Buna-N dijafragma sa samočišćenjem 200 filterom (200 mikrona) oprugom od nehrđajućeg čelika
- Elektromagnetska špula s malom potrošnjom energije
- Rad i s niskim protokom u kombinaciji s RBY linijskim filterom koji se ugrađuje uzvodno
- Mogućnost manualnog otvaranja pri ispiranju sustava i stavljanju u pogon
- Navojna kapa za lako servisiranje bez alata
- U ponudi modeli s MxM konfiguracijom (100-JTV-MM / 100-JTV-MM-9V), s mehanizmom za kontrolu protoka (JTVF) ili predinstaliranom 9V elektromagnetskom špulom (100-JTV-9V / 100-JTV-MM-9V)

KARAKTERISTIKE

Protok:

0.23 do 6.8 m³/h

Za protok manji od 0.75 m³/h ugraditi uzvodno RBY-100-200MX filter

Pritisak: 1.0 do 10.3 bara

Temperatura vode do 43°

Temperatura zraka do 52°

ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE

Elektromagnetska špula: 24 VAC 50 Hz

Snaga ulaznog signala: 0.30 A (7.2 VA)

Radna snaga: 0.19 A (4.6 VA)

Nisu predviđeni za rad u dekoder sustavima

DIMENZIJE

Visina: 12.7 cm

Duljina: 100-JTV/JTVF/JTV-9V: 10.2 cm

100-JTV-MM/100-JTV-MM-9V: 13.7 cm

Širina: 7.9 cm



RADNI UČINCI: Gubitak pritiska

Protok m ³ /h	100-JTV 100-JTVF	100-JTV-MM
0,23	0,20	0,26
0,6	0,23	0,30
1,2	0,27	0,32
3,6	0,40	0,40
4,5	0,49	0,46
6,0	0,60	0,58
6,8	0,67	0,66

MODELI

100-JTV: 1" (26/34) ulazni i izlazni ženski priključak, 24 V elektromagnetska špula

100-JTVF: 1" (26/34) ulazni i izlazni ženski priključak, 24 V elektromagnetska špula, kontrola protoka

100-JTV-MM: 1" (26/34) ulazni i izlazni muški priključak, 24 V elektromagnetska špula

100-JTV-9V: 1" (26/34) ulazni i izlazni ženski priključak, 9 V elektromagnetska špula

100-JTV-MM-9V: 1" (26/34) ulazni i izlazni muški priključak, 9 V elektromagnetska špula

PRIBOR

BW-JTV: JTV odvijač se koristi za skidanje navojne kape ventila JTV / JTVF na teško dostupnim mjestima. Može skinuti i kapu s ugrađenom špulom.



BW-JTV



100-JTV-9V

SPECIFIKACIJA

100 - JTVF- MM

Model
M ulazni i izlazni priključak

Model
JTV: Jar Top ventil
JTVF: Jar Top ventil / kontrola protoka

Veličina
1" (26/34)