



VODIČ ZA ODABIR BATERIJSKIH PROGRAMATORA

MODELI	WTA 2875	WTD 2900	Easy Rain.JTV™ Kit	WP1	WP	TBOS™
STRANICA	113	113	114	115	116	117
NAMJENA						
Rezidencijalne površine	•	•	•	•	•	•
Javne površine			•	•	•	•
Veliki travnjaci						•
Sportski tereni						
IZVEDBA						
Hibridni			•			
Samostojni				•	•	•
Baterijski	•	•	•	•	•	•
Ugradnja u zatvorenom			•	•	•	•
Ugradnja na otvorenom	•	•	•	•	•	•
Ugradnja u ventilsko okno			•	•	•	•
KARAKTERISTIKE						
Stanice	1	1	1	1	2, 4, 6, 8	1, 2, 4, 6
Programi	1	8	1	1	3	3
Rad stanice u satima	2	24	1h30	12	12	12
Broj startnih vremena po danu/ programu	3	6	2	8	8	8
"Water Budget"				•	•	•
Manualni ON/OFF	•	•	•	•	•	•
"Rain Delay"				•	•	
Simultani rad više stanica						•
Preklapanje programa						•
LCD ekran		•		•	•	•
RASPORED NAVODNJAVANJA						
7 dnevni tjedan		•		•	•	•
Svaki 2., 3. ili 7. dan	•					
Svaki 3., 4., 5., 6., 7. dan		•				
1-15 dnevni ciklus				•		
Parni/ neparni dani		•		•		
365-dnevni kalendar				•		
Test program					•	
Predprogramirani ciklusi			6			
Predprogramirane duljine navodnjavanja			7			
"Default" program nakon nestanka energije						
Kapacitet stanice za ventile	1	1	1	1	1+1	1
CENTRAL CONTROL KOMPATIBILNOST						
Central Control kompatibilnost						•
KABINET						
Plastični - za vanjsku ugradnju	•	•	•	•	•	•
IP 68			•	•	•	•
Postolje od nehrđajućeg čelika						
PRIBOR						
RAIN CHECK™ prekidač						
RSD-BEx oborinski senzor				•	•	•
Tvornički sklopljen kit s JTV ventilom			•	•		