

1300A-F

Podesivi bubbler s punim krugom

Značajke

- Vijak za podešavanje od nehrđajućeg čelika regulira domet i radijus za razmake od 0,3 m do 0,9 m
- Konstrukcija od nekorozivne plastike i nehrđajućeg čelika za dug vijek trajanja
- Isporučuje se s ulaznim filtrom SR-050 1/2" (15/21) za jednostavnu ugradnju i otpornost na nečistoće
- Radi u širokom rasponu pritisa
- Proizvod dolazi s petogodišnjim jamstvom za profesionalnu upotrebu

Radni učinak

- Protok: 3,6 do 8,4 l/m
- Domet: 0,3 do 0,9 m¹
- Pritisak: 0,7 do 4,1 bar²

Model

- 1300A-F

¹ Ovi dometi temelje se na pravilnom pritisku na dizni.

² Rain Bird preporučuje korištenje 1800 PRS tijela prskalice za održavanje optimalnih performansi dizni pri višim pritiscima.

1300A-F			
Dizna	Pritisak bar	Protok m ³ /h	Protok l/m
F	0,7	0,23	3,6
	1,0	0,26	4,2
	1,5	0,30	4,8
	2,0	0,34	5,4
	2,5	0,39	6,0
	3,0	0,43	7,2
	3,5	0,48	7,8
	4,0	0,52	8,4
	4,1	0,53	8,4



1300A-F

1400 Serija

Bubbleri s kompenzacijom pritiska i punim krugom

Značajke

- Niski protoci omogućuju da se voda apsorbira prema potrebi i smanjuje otjecanje
- Protok ostaje stabilan pri pritiscima između 1,4 i 6,2 bara
- Protok nije podesiv radi veće otpornosti na vandalizam
- Isporučuje se s posebnim SR-050 1/2" (15/21) filtrom za bubbler za jednostavnu ugradnju i otpornost na nečistoće
- Kapljičasti uzorak na modelima 1401 i 1402; uzorak kišobrana dostupan je samo na modelu 1404
- Proizvod dolazi s petogodišnjim jamstvom za profesionalnu upotrebu.

Radni učinak

- Protok: 0,9 do 3,6 l/m
- Domet: 0,3 do 0,9 m*
- Pritisak: 1,4 do 6,2 bar

Modeli

- 1401: 0,06 m³/h; 0,9 l/m; uzorak kapljičastog raspršivanja puni krug
- 1402: 0,11 m³/h; 1,8 l/m; uzorak kapljičastog raspršivanja puni krug
- 1404: 0,23 m³/h; 3,6 l/m; uzorak kišobrana puni krug

* Ovi dometi temelje se na pravilnom pritisku na dizni.

Rain Bird preporučuje korištenje 1800/RD1800 PRS prskalice za održavanje optimalnih performansi dizni pri višim pritiscima.



1400° serija

PCT bubbler s kompenzacijom pritiska

Dizne s točkastim izvorom i srednjim protokom za zalijevanje većih grmova i stabala.



PCT-05, PCT-07, PCT-10

1/2" FPT priključak koji se jednostavno navojno spaja na 1/2" PVC usponsku cijev

Radni raspon

- Protok: 18,93, 26,50, 37,95 l/h
- Pritisak: 0,7 do 3,5 bar
- Potrebna filtracija: 150 mikrona