

## 3500 Serija

Kompaktni rotor. Velika vrijednost i praktičnost

### Značajke

- Dizne Rain Curtain™ osiguravaju ravnomjernu raspodjelu vode po cijelom dometu, uključujući velike kapljice otporne na vjetar i nježno zalijevanje u blizini rotora, što rezultira zelenijim travnjakom uz manju potrošnju vode
- Povećana brtva s funkcijom čišćenja sprječava curenje i štiti unutarnje dijelove od nečistoća
- Podešavanje kuta moguće je s gornje strane rotora pomoću običnog ravnog odvijača
- Proizvod dolazi s trogodišnjim jamstvom za profesionalnu upotrebu

### Opcije

- Nepovratni ventili SAM Seal-A-Matic™ zadržavaju visinsku razliku do 2,1 metra

### Radne karakteristike

- Intenzitet kišenja: 9 do 21 mm/h
- Domet: 4,6 do 10,7 m
- Domet se može smanjiti do 25% pomoću vijka za smanjenje dometa
- Pritisak: 1,7 do 3,7 bar
- Protok: 0,12 do 1,04 m<sup>3</sup>/h
- 1/2" Donji navojni ulaz s NPT ženskim navojem
- Povratno podešavanje punog i djelomičnog kruga od 40° do 360°
- Trajektorija dizne od 25°

### Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- 3504-PC: 4" sektorski/povratni puni krug
- 3504-PC-SAM: 4" sektorski/povratni puni krug SAM



3504-PC



9 do 21 mm/h



1,7 do 3,8 bar



2,0 do 17,4 l/m  
0,12 do 1,04 m<sup>3</sup>/h



4" (10 cm)

4" (16,8 cm)

1/2" NPT

### Performanse dizni serije 3504

| Pritisak<br>bar | Dizna | Domet<br>m | Protok<br>m <sup>3</sup> /h | Protok<br>l/m | ■<br>mm/h | ▲<br>mm/h |
|-----------------|-------|------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1,7             | 0,75  | 4,6        | 0,12                        | 2,04          | 12        | 14        |
|                 | 1,0   | 6,1        | 0,17                        | 2,91          | 9         | 11        |
|                 | 1,5   | 7,0        | 0,24                        | 4,01          | 10        | 11        |
|                 | 2,0   | 8,2        | 0,32                        | 5,30          | 9         | 11        |
|                 | 3,0   | 8,8        | 0,49                        | 8,21          | 13        | 15        |
|                 | 4,0   | 9,4        | 0,67                        | 11,24         | 15        | 17        |
| 2,0             | 0,75  | 4,8        | 0,13                        | 2,24          | 12        | 13        |
|                 | 1,0   | 6,2        | 0,19                        | 3,14          | 10        | 11        |
|                 | 1,5   | 7,0        | 0,26                        | 4,35          | 11        | 12        |
|                 | 2,0   | 8,2        | 0,34                        | 5,74          | 10        | 12        |
|                 | 3,0   | 9,1        | 0,53                        | 8,87          | 13        | 15        |
|                 | 4,0   | 9,7        | 0,73                        | 12,17         | 16        | 18        |
| 2,5             | 0,75  | 5,2        | 0,16                        | 2,58          | 12        | 13        |
|                 | 1,0   | 6,4        | 0,21                        | 3,55          | 10        | 12        |
|                 | 1,5   | 7,0        | 0,30                        | 4,94          | 12        | 14        |
|                 | 2,0   | 8,2        | 0,39                        | 6,51          | 12        | 13        |
|                 | 3,0   | 9,4        | 0,60                        | 10,03         | 13        | 16        |
|                 | 4,0   | 10,1       | 0,83                        | 13,82         | 16        | 19        |
| 3,0             | 0,75  | 5,2        | 0,17                        | 2,86          | 13        | 15        |
|                 | 1,0   | 6,4        | 0,24                        | 3,93          | 12        | 13        |
|                 | 1,5   | 7,3        | 0,33                        | 5,49          | 12        | 14        |
|                 | 2,0   | 8,2        | 0,43                        | 7,17          | 13        | 15        |
|                 | 3,0   | 9,4        | 0,67                        | 11,13         | 15        | 17        |
|                 | 4,0   | 10,6       | 0,92                        | 15,32         | 16        | 19        |
| 3,5             | 0,75  | 5,4        | 0,19                        | 3,09          | 13        | 15        |
|                 | 1,0   | 6,6        | 0,26                        | 4,27          | 12        | 14        |
|                 | 1,5   | 7,3        | 0,36                        | 5,97          | 13        | 15        |
|                 | 2,0   | 8,4        | 0,47                        | 7,79          | 13        | 15        |
|                 | 3,0   | 9,6        | 0,71                        | 11,90         | 15        | 18        |
|                 | 4,0   | 10,7       | 1,00                        | 16,66         | 18        | 20        |
| 3,8             | 0,75  | 5,5        | 0,19                        | 3,22          | 13        | 15        |
|                 | 1,0   | 6,7        | 0,27                        | 4,47          | 12        | 14        |
|                 | 1,5   | 7,3        | 0,37                        | 6,25          | 14        | 16        |
|                 | 2,0   | 8,5        | 0,49                        | 8,14          | 13        | 15        |
|                 | 3,0   | 9,8        | 0,74                        | 12,30         | 16        | 18        |
|                 | 4,0   | 10,7       | 1,04                        | 17,41         | 18        | 21        |

Intenziteti kišenja temeljeni na radu u polukrugu.

□ Kvadratni razmak temeljen na 50% promjera dometa.

△ Trokutni razmak temeljen na 50% promjera dometa.

Podaci o učinkovitosti prikupljeni u uvjetima bez vjetra.

Podaci o učinkovitosti dobiveni su iz testova koji su u skladu s ASABE standardima; ASABE S398.1.

### Način specifikacije

#### 3504 - PC - SAM

Rotacija  
PC: Povratni sektorski kut

Model  
Serija 3500, 4" (10,2 cm) pop-up rotor