

8005 Serija

Zaštitite svoju travnatu površinu uz visokoučinkovite pop-up rotore otporne na vandalizam i oštećenja – domet od 11,9 do 24,7 m

Značajke

- Otpornost na vandalizam, glava ojačana mesingom za veću izdržljivost na bočne udarce
- Memory Arc® vraća rotor na izvorni kut prskanja
- Pogon koji se ne može oštetiti sprječava štetu uzrokovanu vandalizmom
- Jednostavno podešavanje kuta prskanja, suho ili mokro, pomoću ravnog odvijača kroz vrh prskalice – od 50° do 330° za sektorski kut, 360° za puni krug bez povratnog hoda. Model s punim i sektorskim krugom u jednoj jedinici
- Lijevi i desni graničnici podesivi radi lakše ugradnje bez okretanja kućišta i otpuštanja spoja s cijevi
- SAM (Seal-A-Matic) nepovratni ventil – sprječava istjecanje vode na nižim točkama sustava
- Trodijelne, bojom označene Rain Curtain dizne za optimalno navodnjavanje na velikim, srednjim i bliskim udaljenostima
- Proizvod dolazi s petogodišnjim jamstvom za profesionalnu upotrebu.

Opcije

- Izlazujući dio od nehrđajućeg čelika (SS) pomaže u sprječavanju vandalizma na javnim travnatim površinama
- Ljubičasti poklopac (NP) za sustave s nepitkom vodom
- Opcionalna čašica za travu

Radne karakteristike

- Radijus: 11.9 do 24,7 m
- Intenzitet kišenja: 12 do 32 mm/h
- Tlak: 3,5 do 6,9 bar
- Protok: 0,86 do 8,24 m³/h; 14,4 do 137,4 l/m
- 1" NPT ili BSP unutarnji navojni priključak
- Nepovratni ventili SAM Seal-A-Matic™ zadržavaju visinsku razliku do 3,1 metra
- Kut izlaza dizne je 25°
- Rain Curtain™ dizne: Uključeno s pop-up rotorima, druge veličine dostupne na zahtjev; 10-siva, 12-bež, 14-svijetlo zelena, 16-tamnosmeđa, 18-tamno plava

Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- 8005: 8005 – Sektorski/Puni krug, bez dizne
- 8005NP: 8005 – Sektorski/Puni krug, bez dizne, s poklopcem za nepitku vodu
- 8005SS: 8005 – Sektorski/Puni krug, nehrđajući čelik, bez dizne
- 8005NPSS: 8005 – Sektorski/Puni krug, nehrđajući čelik, bez dizne, s poklopcem za nepitku vodu
- I8005: 8000 serija – 1" BSP, sektorski/puni krug
- I8005NP: 8000 serija – 1" BSP, sektorski/puni krug, za nepitku vodu
- I8005SS: 8000 serija – 1" BSP, nehrđajući čelik
- I8005NPSS: 8000 serija – 1" BSP, nepitka voda, nehrđajući čelik

**** Napomena:** Pop-up visina izbočenja mjeri se od poklopca do glavnog izlaza dizne. Ukupna visina tijela mjeri se u spuštеном položaju.



8005 serija



12 do 32 mm/h



3,5 do 6,9 bar



14,4 do 137,4 l/m
0,86 do 8,24 m³/h



5" (12,7 cm)

25,7 cm)

1" NPT ili BSP

Način specifikacije

8005 - NP - SS - 16

Model
8005® serija

Veličina
dizne
16

Dodatna značajka
SS: Nehrđajući čelik

Dodatna značajka
NP: Poklopac za nepitku vodu

Napomena: Za primjene izvan SAD-a potrebno je navesti tip navoja: NPT ili BSP.



Performanse dizni serije 8005

Tlak bar	Dizne performanse	Domet m	Protok m³/h	Protok l/m	mm/h	mm/h
3,5	● 4	11,9	0,86	14,38	12	14
	● 6	13,7	1,28	21,34	14	16
	● 8	14,9	1,59	25,50	14	16
	● 10	16,1	2,10	35,43	16	19
	● 12	17,5	2,52	42,27	16	19
	● 14	18,0	2,89	48,18	18	21
	● 16	18,7	3,28	54,59	19	22
	● 18	19,2	3,69	61,43	20	23
	● 20	19,9	4,25	70,83	21	25
	● 22	20,0	5,08	79,07	25	29
	● 24	19,3	5,11	85,10	27	32
4,0	○ 26	20,0	5,57	92,67	28	32
	● 4	11,9	0,93	14,38	13	15
	● 6	13,7	1,37	22,71	15	17
	● 8	14,9	1,75	30,44	16	18
	● 10	16,3	2,30	37,63	17	20
	● 12	17,7	2,70	44,74	17	20
	● 14	18,5	3,17	52,85	19	21
	● 16	19,6	3,54	58,98	18	21
	● 18	19,7	3,97	66,10	20	24
	● 20	20,3	4,50	74,95	22	25
	● 22	21,3	5,23	85,94	23	27
4,5	● 24	20,7	5,50	91,69	26	30
	○ 26	21,8	6,01	99,26	25	29
	● 4	11,9	1,00	16,18	14	16
	● 6	13,7	1,45	24,28	15	18
	● 8	14,9	1,92	32,99	17	20
	● 10	16,5	2,40	40,22	18	20
	● 12	18,0	2,87	47,81	18	20
	● 14	18,9	3,37	56,12	19	22
	● 16	20,1	3,77	62,77	19	22
	● 18	20,1	4,22	70,36	21	24
	● 20	21,1	4,79	79,87	22	25
5,0	● 22	22,0	5,51	91,80	23	26
	● 24	22,0	5,88	98,08	24	28
	○ 26	22,6	6,42	106,44	25	29
	● 4	11,9	1,06	18,08	15	17
	● 6	13,7	1,54	25,74	16	19
	● 8	14,9	2,09	34,83	19	22
	● 10	16,7	2,50	42,68	18	21
	● 12	18,3	3,05	50,92	18	21
	● 14	19,2	3,54	58,96	19	22
	● 16	20,4	3,99	66,44	19	22
	● 18	20,6	4,47	74,58	21	24
	● 20	21,6	5,11	85,08	22	25
	● 22	22,4	5,84	97,39	23	27
	● 24	23,0	6,26	104,29	24	27
	○ 26	23,2	6,80	113,28	25	29



Posuda za pokrov od prirodne trave:
SOD-CUP

Tlak bar	Dizna	Domet m	Protok m³/h	Protok l/m	mm/h	mm/h
5,5	● 4	11,9	1,13	18,90	16	18
	● 6	13,7	1,62	26,84	17	20
	● 8	14,9	2,25	37,02	20	23
	● 10	16,8	2,70	44,60	19	22
	● 12	18,5	3,23	53,66	19	22
	● 14	19,2	3,72	61,98	20	23
	● 16	20,4	4,22	70,28	20	23
	● 18	21,0	4,74	78,97	21	25
	● 20	21,6	5,42	90,30	23	27
	● 22	22,8	6,19	103,15	24	28
	● 24	23,5	6,62	110,33	24	28
6,0	○ 26	24,1	7,14	119,05	25	28
	● 12	18,6	3,30	55,07	19	22
	● 14	19,6	3,96	66,06	21	24
	● 16	20,9	4,45	74,12	20	24
	● 18	21,5	4,95	82,56	21	25
	● 20	22,1	5,65	94,18	23	27
	● 22	22,9	6,71	108,12	26	30
	● 24	23,9	6,92	115,31	24	28
	○ 26	24,1	7,50	125,08	26	30
6,2	● 14	19,8	4,06	67,75	21	24
	● 16	21,0	4,54	75,70	21	24
	● 18	21,7	5,04	84,02	21	25
6,5	● 20	22,5	5,89	98,19	23	27
	● 22	23,4	6,84	112,73	25	29
	● 24	24,1	7,22	120,25	25	29
	○ 26	24,3	7,91	131,76	27	31
6,9	● 20	22,9	6,09	101,43	23	27
	● 22	23,5	6,97	116,19	25	29
	● 24	24,1	7,45	124,14	26	30
	○ 26	24,7	8,24	137,39	27	31

Intenziteti kišenja temeljeni na radu u polukrugu

□ Kvadratni razmak temeljen na 50% promjera dometa

△ Trokutni razmak temeljen na 50% promjera dometa

Podaci o učinkovitosti prikupljeni u uvjetima bez vjetra

Podaci o učinkovitosti dobiveni su iz testova koji su u skladu s ASABE standardima; ASABE S398.1.

Komplet za niski protok – B81610



Komplet za visoki protok – B81630



Komplet za standardni protok – B81620



Opcionalne dizne visokog protoka za rotore serije 8005

Falcon® 6504 Rain Curtain™ dizne