

Xeri-Bird™ uređaj za emisiju s 8 izlaza

Najfleksibilniji i najbogatiji višestruki razvodnik na tržištu, idealan za nove projekte i naknadne ugradnje.

Značajke

- Jedini višestruki razvodnik na tržištu s 8 konfigurabilnih izlaza i 10 opcija protoka po izlazu za maksimalnu fleksibilnost.
- Model XBD-81 sadrži ugrađeni filter. Retro-fit ugradnja je jednostavna kada se koristi opcionalni regulator tlaka u podizaču (PRS-050).
- Jednostavno održavanje, jer se tijelo uređaja može lako ukloniti s podizača.
- Navija se na bilo koji ½" (15/21) podizač i dovodi vodu na više lokacija za veću fleksibilnost sustava.
- Svaki izlaz prihvaća Xeri-Bug™ kapaljku ili PC modul za neovisne protoke od 2 do 90,84 l/h, ili se može koristiti ubodnu prijelaznu spojnicu (SPB) za neograničen protok.
- Model XBD-81 ima ugrađeni filter od 75 mikrona koji se lako servisira s gornje strane uređaja.
- Osam donje montiranih nazubljenih izlaza sigurno drže 6 mm distribucijsku cijev (XQ).
- Jedinstvena spojna matica omogućuje uklanjanje tijela Xeri-Bird 8 s podizača radi jednostavne instalacije i održavanja.
- Kapaljke moraju biti instalirani unutar Xeri-Bird uređaja kako bi se spriječio prekomjerni povratni tlak.

Radni učinak

- Protok: 2 do 90,84 l/h po izlazu
- Tlak: 1,0 do 3,5 bar

Modeli

- XBD-81: Xeri-Bird™ 8 jedinica (uključuje osam Xeri-Bug kapaljki od 4 l/h tvornički ugrađenih, te filter).

* Mora se instalirati druga ** Mora se instalirati prva



Korisni savjet: Kapaljke uvijek ugradite s oštrim krajem (ulazni ubodni navojem) ili navojem okrenutim prema gore kako je prikazano na slici.



Svaki izlaz na Xeri-Bird™ uređaju može se konfigurirati ugradnjom kapaljke s kontroliranim protokom. Na slici je prikazana kombinacija Xeri-Bug™ kapaljke s protocima od 2, 4 i 8 l/h.

Adapter sa 6 izlaza - EMT-6XERI

Značajke

- ½" (15/21) FPT FPT ulaz navija se na ½" (15/21) podizač i osigurava adapter sa šest slobodno protočnih ¼" (6 mm) ubodnih izlaza
- Svaki ubodni izlazni navoj zatvoren je izdržljivom plastičnom kapicom.
- Plastične kapice se lako uklanjaju, čime se omogućuje navodnjavanje koje se može prilagoditi sa do šest različitih kapaljki (emisijskih uređaja).
- Spojite ¼" (4-6 mm) razvodnu cijev (XQ) na svaki izlaz za korištenje s: kapalkama serije Xeri-Bug, PC, Xeri-Pop, Xeri-Sprays i Xeri-Bubbler

Radni učinci

- Tlak: 1,0 do 3,5 bar
- Potrebna filtracija: 100 mikrona

Model

- EMT-6XERI



EMT-6XERI

Ubodna prijelazna spojnicu za cijev 4-6 mm

Značajke

- Koristi se za spajanje ¼" (4-6 mm) opskrbnom cijevi u 1/2" (12 mm) ili 3/4" (16 mm) opskrbnu cijev
- Ubodni ulazni navoj lako se ubada u 1/2" (12 mm) ili 3/4" (16 mm) distribucijsku cijev pomoću alatke Xeriman™ (XM-Tool)
- Ubodni izlazni navoj odgovara 4-6 mm distribucijskoj cijevi serije XQ. Sivi ubodni izlazni navoj označava da jedinica ima neograničen protok.

Radni učinak

- Tlak: 0 do 3,5 bar

Model

- SPB-025

