

ESP-LXD dekoderski programatori

Komercijalni dvožilni dekoderski programator s mogućnošću upravljanja od 50 do 200 stanica

Značajke programatora

- Standardna mogućnost upravljanja s 50 stanica, proširivo do 200 stanica uz opcionalne ESPLXD-SM75 module
- Četiri raspoloživa priključka za senzore (jedan žičani i do tri na dekoderima) s prekidačem za premoštenje
- Podržano je pet senzora protoka
- Podržani dekoderi: FD-101TURF, FD-102TURF, FD-202TURF, FD-401TURF, FD-601TURF
- Podržava SD-210TURF dekoderske senzore (s podrškom za mjerenje protoka i oborinske senzore) i LSP-1 zaštitu od prenapona na liniji (potrebna jedna na svakih 150 metara dvožilne linije)
- Mogućnost centralnog upravljanja uz Rain Bird IQ komunikacijske module i softver
- Napredne značajke od Cycle+Soak™ do Contractor Default Program™, ESP-LXD nudi inovativne značajke koje dokazano smanjuju troškove instalacije, vrijeme otklanjanja poteškoća i potrošnju vode.
- Šest jezika koje korisnik može odabrati
- Prednja ploča se može skinuti sa programatora i programirati pomoću baterijskog napajanja
- Plastično, UV-otporno kućište koje se zaključava moguće je postaviti na zid. U ponudi postoje još metalna kućišta i kućišta od nehrđajućeg čelika s postoljem
- Kompatibilno s Rain Bird daljinskim upravljačem za navodnjavanje i održavanje krajobraza – Flow Smart Module™ tvornički ugrađen ili naknadno nadogradiv na terenu.
- Plastično, UV-otporno kućište koje se zaključava moguće je postaviti na zid. U ponudi postoje još metalna kućišta i kućišta od nehrđajućeg čelika s postoljem

Radne karakteristike

- Vrijeme rada stanice: Od 0 minuta do 12 sati
- Sezonsko podešavanje na razini programa i globalno mjesečno sezonsko podešavanje; od 0% do 300% (maksimalno vrijeme rada stanice 16 sati)
- 4 neovisna programa (ABCD); programi ABC se nadovezuju, a programi ABCD se preklapaju.
- 8 početnih vremena po zoni
- Programski dnevni ciklusi uključuju: prilagođene dane u tjednu, neparne dane, neparne bez 31., parne dane i cikličke datume
- Ručno pokretanje: stanice, program, testni program



LXMMSSPED prikazan s ESP-LXD u LXMMSS ormariću od nehrđajućeg čelika

Mogućnosti nadogradnje:

- IQ-NCC mrežna komunikacijska kartica
- ESP-LXD-SM75 modul za 75 stanica

Električne karakteristike

- Napon napajanja: 120 VAC $\pm$ 10%, 60Hz
- Rezervno napajanje: Litijska baterija tipa „coin-cell“ održava vrijeme i datum, trajna memorija čuva raspored
- Kapacitet stanice s više ventila: do 2 elektromagnetska ventila po stanici; istovremeni rad do osam elektromagnetskih i/ili glavnih ventila.

Dimenzije (Š x V x D)

- 36,4 x 32,2 x 14,0 cm

Model

- IESPLXD: 50 stanica za međunarodna tržišta, 230 VAC
- IESPLXDEU: 50 stanica za Europu, 230 VAC

Dodatna oprema

- FD-TURF: dvožilni dekoderi
- SD-211TURF: Dvožilni senzor dekoder. Prije poznat kao SD-210TURF (prije 2023.)
- LSP1TURF: Zaštita od prenapona na dvožilnoj liniji
- DPU-210: jedinica za programiranje dvožilnih dekodera
- Dostupne opcije postolja/kućišta od obojenog metala i nehrđajućeg čelika
- IQ-NCC: Mrežna komunikacijska kartica za ESP-LX seriju programatora

¹FD-TURF dekoderi uključuju samoljepljive adresne naljepnice s barkodom koje se mogu odlijepiti

²Olovka za skeniranje barkoda nije uključena – prodaje se zasebno; preporučuje se Unitech MS100NRCB00-SG

Radi
s IQ4



ESP-LXD dekoderski upravljački sklop