

Radi
s iQ4

Omogućuje korisnicima upravljanje/
nadzor od 1 do tisuća upravljačkih
sklopova putem računala ili mobilnog
uređaja



LXME2/ PRO upravljačkim
sklopom

Programatori LXME2/ PRO

Modularno – jednostavno nadogradivo s Pro Smart modulom za drugi izlaz pojačane pumpe i mogućnost detekcije protoka. Brza ekspanzija s 12 stanica do 48 stanica korištenjem modula od 12 stanica

Značajke programatora

- Veliki LCD zaslon s jednostavnim korisničkim sučeljem putem soft tipki
- Moduli koji se mogu zamijeniti tijekom rada (hot-swappable), bez potrebe za gašenjem programatora pri dodavanju/uklanjanju modula
- Krug za pokretanje glavnog ventila/pumpe
- Drugi glavni ventil / krug za pokretanje pojačane pumpe
- 6 jezika koje korisnik može odabrati
- Zadržavanje programske memorije bez napajanja ili baterije u trajnoj memoriji
- Standardna prenaponska zaštita od 10 kV
- Prednja ploča se može skinuti sa programatora i programirati pomoću baterijskog napajanja

Značajke programiranja

- Opcionalni Pro Smart modul™ s Learn Flow funkcijom, totalizatorom potrošnje protoka i drugim priključkom glavnog ventila
- FloWatch™ zaštita za uvjete visokog i niskog protoka s korisnički definiranim reakcijama
- FloManager™ upravlja hidrauličkim zahtjevima, maksimalno iskorištava dostupnu vodu i skraćuje ukupno vrijeme zalijevanja
- SimulStations™ se mogu programirati tako da do 5 stanica rade istovremeno
- Vodeni prozori po programu plus ručni MV vodeni prozor
- Cycle+Soak™ po stanici
- Odgoda zbog kiše
- 365-dnevni kalendar slobodnih dana
- Programabilna odgoda stanice po programu
- Glavni ventil programabilan po stanici (normalno otvoren ili zatvoren)
- Oborinski senzor programabilan po stanici za sprječavanje ili pauziranje zalijevanja
- Sezonsko podešavanje po programu
- Globalno mjesečno sezonsko podešavanje

Dijagnostičke značajke

- Signalno svjetlo s vanjskom lećom kućišta
- Vanjski alarmni priključak (maks. 0,3 A)
- Sažetak i pregled programa
- RASTER™ test ožičenja stanica

Radne karakteristike

- Vrijeme rada stanice: do 96 sati neprekidnog rada
- Sezonsko podešavanje: od 0% do 300% (maksimalno vrijeme rada stanice 16 sati)
- 40 neovisnih programa, programi se mogu preklapati

- 10 početnih vremena po zoni
- Programski dnevni ciklusi uključuju: prilagođene dane u tjednu, neparne dane, neparne bez 31., parne dane i cikličke datume
- Ručno pokretanje: stanice, program, testni program

Električne karakteristike

- Ulaz potreban: 230 VAC $\pm$ 10%, 50Hz
- Izlaz: 26,5 VAC 1,9A
- Rezervno napajanje: Litijska baterija tipa „coin-cell” održava vrijeme i datum, dok nepromjenjiva memorija čuva raspored
- Kapacitet više ventila: Maksimalno pet elektromagnetskih ventila (24 VAC, 7 VA) može raditi istovremeno, uključujući glavni ventil; maksimalno dva elektromagnetska ventila po modulu stanice

Dimenzije

- Širina: 36,4 cm
- Visina: 32,2 cm
- Dubina: 14,0 cm

Okolišni uvjeti

- Radni temperaturni raspon: od -10 °C do 65 °C
- Raspon vlažnosti: maksimalno 95% pri 4 °C do 49 °C u nekondenzirajućem okruženju
- Temperaturni raspon za skladištenje: od -40 °C do 66 °C

Modeli

- IESPLXIVM: Međunarodna verzija 230V
- IESPLXIVMP: Međunarodna verzija (Pro) 230V
- ILXIVMAU: Australaska verzija 230V
- ILXIVMPAU: Australaska verzija (Pro) 230V

Dodatna oprema

- Dostupne opcije postolja/kućišta od obojenog metala i nehrđajućeg čelika
- IQ komunikacijska kartica
- Rain Bird FS-serija senzora protoka

