

Programator ESP-TM2

Jednostavna, fleksibilna i pouzdana primjena

Značajke

- Mogućnost nadogradnje za daljinsko praćenje i upravljanje putem WiFi-a na iOS i Android mobilnim uređajima (uz LNK2 WiFi modul koji se prodaje zasebno)
- Internetske vremenske informacije mogu se koristiti za dnevno prilagođavanje rasporeda navodnjavanja, uz uštedu do 30% vode (uz LNK2 WiFi modul koji se prodaje zasebno)
- Modeli s 4, 6, 8 i 12 stanica
- Postavite trajne dane isključenja po programu kako biste osigurali da zalijevanje nikada ne bude na dane kada su ekipe za održavanje na lokaciji (za neparne/parne/cikličke rasporede)
- Jednostavna instalacija u zatvorenom ili na otvorenom
- Brzo programiranje u samo 3 koraka radi jednostavnog postavljanja
- Dostupna 3 programa s do 4 početna vremena po programu za zadovoljavanje potreba različitih površina
- Jednokratno ručno zalijevanje za jednostavno korištenje
- Veliki LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za bolju vidljivost pri slabom svjetlu i izravnom suncu
- Contractor Default™ omogućuje jednostavno spremanje i vraćanje prilagođenog rasporeda
- Odgoda zalijevanja do 14 dana uz automatski nastavak zalijevanja nakon isteka postavljene odgode
- Zaobilaženje oborinskih senzora za bilo koju stanicu daje mogućnost prilagodbe koje stanice reagiraju na oborinski senzor
- Sezonsko podešavanje po programu omogućuje jednostavno smanjenje ili povećanje zalijevanja po programu

Karakteristike

- Radna temperatura: Do 65°C
- Temperatura skladištenja: -40°C do 66°C
- Raspon vlažnosti: maksimalno 95% pri 10 °C do 49 °C, nekondenzirajuće okruženje

Električne karakteristike

- Ulaz potreban: 230 VAC @ 50/60 Hz; 120VAC (±10%) @ 60Hz
- Izlaz: 1A pri 24VAC
- Glavni ventil / relej za pokretanje pumpe
- Vanjska baterijska podrška nije potrebna. Trajna memorija sprema trenutno programiranje, dok litijaska baterija s vijekom trajanja od 10 godina održava vrijeme i datum programera tijekom nestanka napajanja

Dimenzije

- Širina: 20,1 cm
- Visina: 20,0 cm
- Dubina: 9,0 cm

Modeli

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- TM2-4-230: 4 stanice
- TM2-6-230: 6 stanica
- TM2-8-230: 8 stanica
- TM2-12-230: 12 stanica

Dodatna oprema

- LNK2WIFI: LNK2 WiFi modul za daljinsko upravljanje i obavijesti putem iOS ili Android uređaja
- WR2 Serija bežičnih oborinskih senzora
- RSD serija – oborinski senzori

Radi s **iQ4**

Radi s **LNK2 WiFi**

CE



ESP-TM2