

LNK2 WiFi modul

Upravljanje sustavom navodnjavanja s bilo kojeg mjesta

Značajke

- Nadograđuje strujne programatore koji imaju WiFi opciju
- Radi kao bežični daljinski upravljač za vaš sustav navodnjavanja na lokaciji ili kao internetski sustav za nadzor i upravljanje kada ste izvan lokacije
- Pojednostavljuje i olakšava početno postavljanje tajmera za navodnjavanje i sezonska podešavanja
- Trenutni pristup omogućuje upravljanje sustavom u stvarnom vremenu i podešavanje tajmera
- Profesionalne značajke aplikacije omogućuju jednostavno upravljanje na više lokacija i udaljenu dijagnostiku za krajobrazne stručnjake
- Ugrađene mobilne obavijesti omogućuju pristup za otklanjanje poteškoća, pojednostavljaju servisne intervencije i upozoravaju na očekivane uvjete smrzavanja
- Automatska prilagodba prema vremenskim uvjetima omogućuje dnevne promjene vremena rada, uz uštedu do 50% vode
- Napredne mogućnosti programiranja dizajnirane su da zadovolje i najstroža ograničenja potrošnje vode

Karakteristike

- WiFi usmjerivač od 2,4 GHz (samo) kompatibilan s WEP i WPA sigurnosnim postavkama
- Kompatibilan s mobilnim uređajima iOS 8.0 i Android 6 (Marshmallow) ili novijima*
- Radna temperatura: -10°C do 65°C
- Temperatura skladištenja: -40°C do 66°C
- Raspon vlažnosti: maksimalno 95% pri 10 °C do 49 °C, nekondenzirajuće okruženje

Električne karakteristike

- Ulaz: 24VAC(RMS) 50/60Hz; 55mA maks.

Dimenzije

- Širina: 2,87 cm
- Visina: 4,65 cm
- Dubina: 1,22 cm

Model

- LNK2WIFI



LNK2 WiFi modul



ESP-ME3, ESP-RZx i ESP-TM2