

2045A Maxi-Paw™ i 2045-PJ Maxi-Bird™

Primjena s nečistom vodom – razmak do 13,7 m

Značajke

- Dokazani udarni mehanizam s direktnim protokom za vrhunske performanse u uvjetima s nečistom vodom
- Pet standardnih dizni i dvije niskokutne (LA), označene bojama, za ravnomjernu oborinu i širok raspon primjena
- 360° puni krug ili podesivi luk od 20° do 340°
- Bočni i kombinirani donji priključak od 1/2" ili 3/4" za fleksibilnost u projektiranju (Maxii-Paw)
- Proizvod dolazi s trogodišnjim jamstvom za profesionalnu upotrebu.

Radne karakteristike

- Intenzitet kišenja: 7 do 31 mm/h
- Razmak: 6,7 do 13,7 m
- Protok: 0,34 do 1,91 m³/h; 0,09 do 0,53 l/s
- Radijus: 6,7 do 13,7 m; 5,4 m s vijkom za smanjenje radijusa
- Tlak: 1,7 do 4,1 bar
- Kombinacija 1/2" ili 3/4" Donji ženski priključak (Maxi-Paw)
- 1/2" Bočni priključak s unutarnjim navojem (Maxi-Paw)
- 1/2" Montirano na podizač s NPT navojem (Maxi-Bird)

Modeli

- 2045A Maxi-Paw-SAM
- 2045A Maxi-Paw-SAM-NP
- 42064: Ključ Maxi-Paw – za uklanjanje unutarnjeg sklopa iz kućišta
- 2045-PJ Maxi-Bird



2045-PJ Maxi-Bird



42064-Maxi-Paw ključ



Standardne dizne standardnog kuta
za modele 2045A Maxi-Paw i
2045-PJ



Niskokutne dizne za modele
2045A Maxi-Paw i 2045-PJ



2045A Maxi-Paw

Maxi-Paw i Maxi-Bird – Performanse dizni

Tlak bar	Dizna	Radijus m	Protok m ³ /h	Protok l/m	mm/h	mm/h
2,0	6	-	-	-	-	-
	07 LA	6,8	0,38	6,0	16	19
	7	10,4	0,55	9,0	10	12
	8	11,0	0,68	11,4	11	13
	10 LA	8,1	0,83	13,8	25	29
	10	11,9	1,01	16,8	14	16
	12	12,3	1,32	22,2	18	20
2,5	6	11,3	0,46	7,8	7	8
	07 LA	7,1	0,44	7,2	17	20
	7	11,4	0,62	10,2	10	11
	8	11,7	0,76	12,6	11	13
	10 LA	8,9	0,92	15,6	23	27
	10	12,5	1,11	18,6	14	16
	12	12,9	1,45	24,0	18	20
3,0	6	11,5	0,51	8,4	8	9
	07 LA	7,5	0,47	7,8	17	19
	7	11,8	0,67	11,4	10	11
	8	12,1	0,83	13,8	11	13
	10 LA	9,4	1,01	16,8	23	27
	10	12,8	1,21	20,4	15	17
	12	13,3	1,59	26,4	18	21
3,5	6	11,6	0,55	9,0	8	9
	07 LA	7,6	0,50	8,4	17	20
	7	12,2	0,72	12,0	10	11
	8	12,4	0,89	15,0	12	13
	10 LA	9,6	1,09	18,0	23	27
	10	13,0	1,30	21,6	15	18
	12	13,6	1,72	28,8	19	21
4,0	6	11,6	0,58	9,6	9	10
	07 LA	7,6	0,54	9,0	18	21
	7	12,5	0,78	13,2	10	11
	8	12,7	0,94	15,6	12	14
	10 LA	9,8	1,19	19,8	25	29
	10	13,3	1,42	23,4	16	19
	12	13,7	1,86	31,2	20	23

LA = Niski kut

Intenziteti kišenja temeljeni na radu u polukrugu

□ Kvadratni razmak temeljen na 50% promjera dometa

△ Trokutni razmak temeljen na 50% promjera dometa

Podaci o učinkovitosti prikupljeni u uvjetima bez vjetra

Podaci o učinkovitosti dobiveni su iz testova koji su u skladu s ASABE standardima; ASABE S398.1.

Način specifikacije

2045A- SAM-10- LA

