

5000 Serija MPR dizne

Savršeno uravnotežena pokrivenost s rotorom serije 5000

Značajke

- Dizne Rain Curtain™ osiguravaju ravnomjernu raspodjelu vode po cijelom radijusu, uključujući velike kapljice otporne na vjetar i nježno zalijevanje u blizini prskalice, što rezultira zelenijim travnjakom uz manju potrošnju vode.
- Intenzitet kišenja automatski je usklađen s ravnomjernim radijusom koji ne zahtijeva preusmjeravanje mlaza.
- Usklađen intenzitet kišenja od 0,6 inča/sat omogućuju da se velike i male travnate površine grupiraju u iste zone kombiniranjem rotora i rotacijskih dizni Rain Bird R-VAN.

Modeli

- 5000MPRMPK: Višestruki komplet MPR dizni za seriju 5000/5000 Plus – radijusi 7,6 m, 9,1 m i 10,7 m u kutovima četvrtine, trećine, polovice i punog kruga.



Ugradnja rotora s MPR diznama iz serije 5000 i rotacijskih dizni Rain Bird R-VAN u istoj zoni omogućuje usklađenu oborinu od 2,4 m do 10,7 m.



5000 serija dizni

Pop-up rotori
i vodeni topovi



Način specifikacije

5000 - MPR - 25 - Q	
Model Rotor	Uzorak Q=Četvrtina T=Trećina H=Polovica F=Puno
Raspon radijusa	25' (7,6 m) 30' (9,1 m) 35' (10,7 m)
Dizna	Usklađena stopa oborine

5000-MPR-25 (Crveno)

Dizna	Tlak bar	Radijus m	Protok m³/h	Protok l/m	□ mm/h	△ mm/h
Četvrtina 	1,7	7,0	0,17	3,0	13,7	15,8
	2,4	7,3	0,20	3,6	14,9	17,3
	3,1	7,6	0,23	3,6	15,6	18,1
	3,8	7,6	0,25	4,2	17,4	20,1
	4,5	7,6	0,27	4,8	18,9	21,9
Trećina 	1,7	7,0	0,23	3,6	13,9	16,0
	2,4	7,3	0,27	4,8	15,4	17,8
	3,1	7,6	0,31	5,4	16,2	18,7
	3,8	7,6	0,35	6,0	18,0	20,7
	4,5	7,6	0,38	6,6	19,6	22,6
Pola 	1,7	7,0	0,33	5,4	13,3	15,4
	2,4	7,3	0,39	6,6	14,7	17,0
	3,1	7,6	0,45	7,2	15,5	17,9
	3,8	7,6	0,50	8,4	17,3	20,0
	4,5	7,6	0,55	9,0	18,9	21,8
Puni 	1,7	7,0	0,63	10,8	12,8	14,8
	2,4	7,3	0,76	12,6	14,2	16,4
	3,1	7,6	0,87	14,4	14,9	17,3
	3,8	7,6	0,97	16,2	16,6	19,2
	4,5	7,6	1,05	17,4	18,1	20,9

5000-MPR-30 (Zeleno)

Dizna	Tlak bar	Domet m	Protok m³/h	Protok l/m	□ mm/h	△ mm/h
Četvrtina 	1,7	8,8	0,23	3,6	12,0	13,8
	2,4	9,1	0,28	4,8	13,4	15,4
	3,1	9,1	0,32	5,4	15,2	17,6
	3,8	9,1	0,35	6,0	17,0	19,6
	4,5	9,1	0,38	6,6	18,4	21,2
Trećina 	1,7	8,8	0,30	4,8	11,7	13,5
	2,4	9,1	0,37	6,0	13,2	15,2
	3,1	9,1	0,42	7,2	15,1	17,4
	3,8	9,1	0,47	7,8	16,8	19,4
	4,5	9,1	0,51	8,4	18,3	21,1
Pola 	1,7	8,8	0,49	8,4	12,5	14,4
	2,4	9,1	0,59	9,6	14,1	16,2
	3,1	9,1	0,67	11,4	16,1	18,6
	3,8	9,1	0,75	12,6	17,9	20,7
	4,5	9,1	0,82	13,8	19,6	22,6
Puni 	1,7	8,8	0,96	16,2	12,3	14,2
	2,4	9,1	1,15	19,2	13,8	15,9
	3,1	9,1	1,31	21,6	15,7	18,1
	3,8	9,1	1,45	24,0	17,4	20,0
	4,5	9,1	1,57	26,4	18,8	21,7

5000-MPR-35 (Bež)

Dizna	Tlak bar	Radijus m	Protok m³/h	Protok l/m	□ mm/h	△ mm/h
Četvrtina 	1,7	9,8	0,32	5,4	13,4	15,4
	2,4	10,4	0,38	6,6	14,1	16,3
	3,1	10,7	0,44	7,2	15,3	17,7
	3,8	10,7	0,48	7,8	17,0	19,6
	4,5	10,7	0,52	9,0	18,4	21,3
Trećina 	1,7	9,8	0,40	6,6	12,7	14,6
	2,4	10,4	0,49	8,4	13,6	15,8
	3,1	10,7	0,56	9,6	14,7	17,0
	3,8	10,7	0,62	10,2	16,4	18,9
	4,5	10,7	0,68	11,4	17,9	20,7
Pola 	1,7	9,8	0,62	10,2	13,1	15,2
	2,4	10,4	0,76	12,6	14,1	16,3
	3,1	10,7	0,87	14,4	15,2	17,6
	3,8	10,7	0,96	16,2	16,9	19,5
	4,5	10,7	1,05	17,4	18,4	21,3
Puni 	1,7	9,8	1,22	20,4	12,8	14,8
	2,4	10,4	1,50	25,2	14,0	16,2
	3,1	10,7	1,72	28,8	15,1	17,5
	3,8	10,7	1,91	31,8	16,8	19,4
	4,5	10,7	2,09	34,8	18,3	21,2

□ Kvadratni razmak temeljen na 50% promjera dometa

△ Trokutni razmak temeljen na 50% promjera dometa

Podaci o učinkovitosti prikupljeni u uvjetima bez vjetra

Podaci o učinkovitosti dobiveni su iz testova koji su u skladu s ASABE standardima; ASABE S398.1.