

PCD nadzemna cijev kap po kap

Cijev za kap po kap navodnjavanje promjera 16 mm
sa samokompensirajućim kapaljkama i protokom kapaljki 2,3 l/h

Značajke

- PCD cijev ima ugrađene kapaljke s kompenzacijom pritiska koje omogućuju ravnomjerno kapanje duž cijele cijevi.
- Cijev je kompatibilna s XF serijom spojnice i drugim ubodnim spojnica promjera 17mm, te LOCK serijom spojnice za vanjski promjer cijevi 16mm.
- Rain Bird dizajn kapaljki s niskim profilom smanjuje gubitak tlaka u cijevima, omogućuje dulje lateralne linije i smanjuje vrijeme ugradnje.
- Laserski ugravirana oznaka modela, protoka, razmaka kapaljki i oznaka dužine

Pouzdanost

- Dizajn kapaljki s kompenzacijom pritiska osigurava ujednačen protok po cijeloj dužini cijevi i tako omogućuje veću uniformnost navodnjavanja, neovisno o nagibima unutar raspona tlaka između 0,58 i 4,14 bara.
- Samočišćeća konstrukcija kapaljke uklanja čestice nečistoće i omogućuje kontinuiran ravnomjeran protok.

Trajnost

- Izrađena iz dva sloja (vanjski smeđi sloj i unutarnji crni sloj) osiguravaju nenadmašnu otpornost na kemikalije, štetno djelovanje ultraljubičastih zraka i razvoj algi.

Karakteristike

- Pritisak: 0,58 do 4,14 bar
- Protoci: 2,3 l/h (0.6 GPH)
- Temperatura: Voda: do 38° C
Okolina: do 52° C
- Potrebna filtracija: 125 mikrona

Dimenzije

- Vanjski promjer: 16 mm
- Unutarnji promjer: 13,61 mm
- Debljina stijenke 1.14 mm
- Razmak kapaljki: 33 cm
- Dužina koluta: 100 m
- Boja koluta: smeđa



PCD nadzemna cijev kap po kap



Laserski ugravirane oznake i Rain Bird logotip

PCD cijev - Maksimalne duljine polaganja

Razmak = 33 cm

Ulazni tlak (bar)

Maksimalna lateralna duljina
(u metrima) uz nominalni protok 2,3 l/h

1.00	79
1.70	104
2.40	121
3.10	135
3.80	143

Specifikacija

PCD - 23 - 33 - 100

Model
Cijev kap po kap s
kompenzirajućim
kapaljkama

Duljina koluta
100 = 100' (30.5 m)

Razmak između
kapaljki
33 cm

Protok
2.3 l/h