

Jet Spike 310-90, 310-180, 310-360

Mikro rasprskivač na bodežu s podesivim protokom

Značajke

- Spreman za instalaciju. Idealno za cvjetne gredice, pokrovno bilje i biljke u posudama.
- 31 cm prskalica na bodežu.
- 20 cm produžetak.
- Ukupna visina bodeža s produžetkom: 51 cm. 51 cm
- Mikro-raspršivač izrađen od acetala, klin izrađen od polietilena i produžetak izrađen od HDPE-a
- 4/6 mm, unaprijed montirana, fleksibilna PVC spojna cijev (duljina: 50 cm)

Jet Spike 310-90, 310-180, 310-360 performanse

Pritisak	90°		180°		360°	
bar	l/h	m	l/h	m	l/h	m
0,5	0 – 58	0 – 1,7	0 – 58	0 – 1,9	0 – 58	0 – 2,5
1,0	0 – 82	0 – 2,5	0 – 82	0 – 2,3	0 – 82	0 – 3,4
1,5	0 – 101	0 – 2,9	0 – 101	0 – 2,7	0 – 101	0 – 3,9
2,0	0 – 117	0 – 3,2	0 – 117	0 – 3,0	0 – 117	0 – 4,1
2,5	0 – 130	0 – 3,5	0 – 130	0 – 3,3	0 – 130	0 – 4,2

Karakteristike

- Tlak: 0,5 do 2,5 bar
- Protok: 0 do 130 litara po satu
- Domet: podesiv od 0 do 4,2 m

Modeli

- JET SPIKE 310-90: 90° mikro raspršivač na bodežu
- JET SPIKE 310-180: 180° mikro raspršivač na bodežu
- JET SPIKE 310-360: 360° mikro raspršivač na bodežu s 18 mlaznica



Jet Spike 310-90

Difuzorski poklopac protiv kukaca

Značajke


- Sprječava ulazak kukaca i drugih nečistoća koje bi mogle začepiti 1/4" (4-6 mm) distribucijsku cijev
- Ubodni ulazni navoj pristaje u 1/4" (4-6 mm) distribucijsku cijev (XQ)
- Prirubljeni štiti raspršuje vodu kako bi se smanjila erozija tla na mjestu emisije.

Radni učinak

- Tlak: 0 do 3,5 bar

Modeli

- DBC-025: Crno



DBC-025

Držać za cijev 4-6 mm

Značajke

- Drži 4-6 mm distribucijsku cijev i kapaljku ili zaštitni poklopac protiv kukaca čvrsto postavljene u zoni korijena biljke.
- Dizajnirano da sigurno drži Rain Bird i proizvode drugih proizvođača 1/4" (4-6 mm) Distribucijska cijev — 4 mm do 4,6 mm I.D. I 5,6 mm do 6,4 mm O.D.
- Kruti klin s ravnom, proširenom glavom dizajniranom da izdrži udaranje u tvrdo tlo

Napomena: Ako je kapaljka instalirana u distribucijsku cijev, koristite Diffuser Bug Cap (DBC-025) na izlazu cijevi kako biste spriječili ulazak kukaca koji mogu začepiti cijev i kako biste pomogli da cijev ostane na mjestu.

Model

- TS-025



TS-025

Bodež za mikro raspršivače, PFR/RS

Značajke

- 30,5 cm podizač, tvornički sastavljen s kolčićem od 7" (17,8 cm).
- Koristi se s bilo kojim emisijskim uređajem s navojem 10-32 za direktnu dostavu vode biljci. Uključuje Xeri-Bug™ kapaljke, PC module, Xeri-Bubblers i Xeri-Spraye.
- Štedi vrijeme i novac pri instalaciji sustava navodnjavanja s niskim protokom.
- Izuzetno čvrst i pouzdan PolyFlex podizač, izrađen od debelostijenog polietilena visoke gustoće.

Radni učinak

- Tlak: 1,0 do 3,5 bar

Model

- PFR-RS: 30,5 cm PolyFlex podizač i klin od 7" (17,8 cm)



PFR-RS

Indikator rada cijevi

Značajke

- Stabljika se podiže 15,2 cm radi jasne vidljivosti.
- Kada je stabljika izvučena, sustav kapanja se puni na minimalno 1,38 bara.
- Komplet operativnog indikatora uključuje tri različite indikatorske kapice: za pitku vodu, nepitku vodu ili podesivu 4-VAN prskalicu.
- Uključuje 40,6 cm 1/4" razvodne cijevi s unaprijed ugrađenim spojnim elementom

Model

- OPERIND



OPERIND