

RC2 programatori

Pametno upravljačko rješenje

Značajke

Bezbržiha instalacija sustava

- Predložci rasporeda za jednostavne konfiguracije
- Tehnologija brzog uparivanja
- Bežična pristupna točka za potpuni pristup sustavu bez WiFi-a
- Višejezična podrška za postavljanje na materinjem jeziku

Besprijekorno daljinsko upravljanje i kontrola

- WiFi povezivanje za upravljanje lokacijom na daljinu
- Uz našu besplatnu profesionalnu aplikaciju možete koristiti svoj pametan uređaj kao bežični daljinski upravljač za zalijevanje jedne zone, svih zona ili za postavljanje prilagođenog rasporeda
- Upravlajte i nadgledajte sve događaje navodnjavanja i upozorenja u stvarnom vremenu

Pametno i odgovorno

- Podaci o vremenu iz lokalnih izvora automatski prilagođavaju vrijeme rada sustava na dnevnoj bazi. Vaš vrt dobiva samo onoliko vode koliko mu je potrebno, uz uštedu do 50% vode
- WaterSense certifikat s naprednim mogućnostima programiranja, dizajniranim da zadovolje najstroža ograničenja potrošnje vode

Karakteristike

- WiFi usmjerivač od 2,4 GHz (samo) kompatibilan s WEP i WPA sigurnosnim postavkama
- Kompatibilan s mobilnim uređajima iOS 8.0 i Android 6 (Marshmallow) ili novijima
- Radna temperatura: -10°C do 65°C
- Temperatura skladištenja: -40°C do 66°C
- Raspon vlažnosti: maksimalno 95% pri 4°C do 49°C, nekondenzirajuće okruženje
- Upravljanje glavnim ventilom
- Unaprijed ugrađeni napojni kabel
- Kapacitet od 8 stanica
- 3 programa, 4 početna vremena po programu



Električne karakteristike

- Ulaz potreban: 230 V~, 50–60 Hz, 0,14 A
- Izlaz: 24 V~, 50–60 Hz, maksimalno 1,0 A

Glavni ventil / relej za pokretanje pumpe

- Vanjska baterijska podrška nije potrebna. Trajna memorija sprema trenutno programiranje.

Regulatorna usklađenost

- 120 V modeli: UL, FCC, ISSED
- 230 V modeli: CE, UKCA, ACMA RCM

Dimenzije

- Širina: 20,1 cm
- Visina: 20,0 cm
- Dubina: 9,0 cm

Modeli

- RC2-120V: 8-stanica 120VAC
- RC2-230V: 8-stanica 230VAC

Dodatna oprema

- WR2-RFC: Bežični oborinski senzor
- WR2-48: Oborinski senzor za kišu i smrzavanje s 48-satnim zadržavanjem
- RSD-BEx: Oborinski senzor za kišu s nosačem sa zasunom i produžnim kabelom

Radi
s iQ4



RC2