

Komplet senzora za vlagu tla SMRT-Y

Točno • Pouzdano • Pametno

Značajke i prednosti

- Pretvara bilo koji upravljač u pametni upravljač koji štedi vodu
- Zdraviji krajolici s manjom sklonošću iscrpljivanju hranjivih tvari, razvoju gljivica i plitkom rastu korijena
- Tipične uštede vode premašuju 40%
- Digitalni TDT™ senzor omogućuje vrlo precizna očitavanja neovisna o temperaturi tla i električnoj vodljivosti (EC)
- Prikazuje sadržaj vlage u tlu, temperaturu tla i električnu vodljivost
- Senzor za podzemnu ugradnju otporan na koroziju, izrađen od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika klase 304

Radne karakteristike

- 25 V AC, 12 W
- Radna temperatura: -4°F do 158°F (-20°C do 70°C)
- Temperatura preživljavanja: -40°F do 185°F (-40°C do 85°C)

Dimenzije

Sučelje s upravljačem

- Š: 3,0" (76 mm); V: 3,0" (76 mm); DB: 0,75" (19 mm)

Senzor za vlagu tla za podzemnu ugradnju (bez žica)

- Š: 2,0" (50 mm); D: 8,0" (200 mm); DB: 0,5" (12 mm)
- Vodiči žice 18 AWG, duljine 42 inča (106,7 cm)

SMRT-Y komplet

Uključuje

- Sučelje s upravljačem
- Senzor za vlagu tla za podzemnu ugradnju
- Anodizirani, nehrđajući vijci duljine 1,5" (dva u pakiranju)
- Spojnice za žice – 5 plavih, 2 sive, 1 žuta
- Višejezične upute za uporabu, vodič za brzo pokretanje i naljepnica za vlagu tla

Modeli

- SMRT-Y: Komplet senzora za vlagu tla

Napomena: Svi SMRT-Y modeli usklađeni su s RoHS direktivom

