



VENTILI

**RAIN BIRD®**

## SERIJA RC: 3RC / 5LRC

Mesingani hidrant s brzim spojem

### NAMJENA

"Quick-Coupling" hidrant za brzo spajanje podzemnih instalacija na rezidencijalnim aplikacijama i u gradskim parkovima. Mogu se spojiti s rasprskivačima ili s cjevima.

### ZNAČAJKE

- Izrada od mesinga
- Ključ se umetne u vrh ventila; okretom ključa ventil se otvara i pušta voda; vađenjem ključa ventil se zatvara
- Poklopac izrađen od termoplastike velike izdržljivosti
- U hidrantu je opruga od nehrđajućeg čelika za prevenciju curenja vode

### KARAKTERISTIKE

#### 3RC

Protok: 3,0 do 4,0 m<sup>3</sup>/h

Radni pritisak: 0,4 do 8,6 bara

#### 5LRC

Protok: 7,0 do 16,0 m<sup>3</sup>/h

Radni pritisak: 0,4 do 8,6 bara

### DIMENZIJE

3RC - Visina: 10,8 cm

5LRC - Visina: 14,0 cm

### MODEL

3RC: 3/4" (20/27) ženski ulazni priključak, hidrant s poklopcom od termoplastike

33DK: Ključ za hidrant, 3/4" (20/27) muški x 1/2" (15/21) ženski navoj

5LRC: 1" (26/34) BSP ženski ulazni priključak i sigurnosni gumeni poklopac

55K-1: Ključ za hidrant 1" (26/34) BSP muški navoj

### PRIBOR

2049: Ključ za zaključavanje poklopca na 5LRC



### RADNI UČINCI: GUBITAK PRITiska

m <sup>3</sup> /h	Gubitak pritiska (bar)
<b>3RC</b>	
3,0	-0,25 bar
4,0	-0,42 bar
<b>5LRC</b>	
7,0	0,30 bar
8,0	0,40 bar
9,0	0,50 bar
10,0	0,61 bar
12,0	0,85 bar
14,0	1,15 bar
16,0	1,48 bar

## SERIJA SH: SH-O I SH-2

Mesingani okretni nastavak za crijevo

### NAMJENA

Nastavci SH-O/SH-2 se spajaju s ventilskim ključem brzog spoja 33DK/55-K-1. Cijev se može okretati u svima smjerovima bez lomljenja.

### ZNAČAJKE

- Izrada od mesinga
- O-Ring brtva
- Koriste se s ključem 33DK / 55K-1

### KARAKTERISTIKE

#### SH-O

Ženski ulazni navoj 3/4"(20/27)

Muški izlazni navoj 3/4"(20/27)

#### SH-2

Ženski ulazni navoj 1"(26/34)

Muški izlazni navoj 1"(26/34)



### MODEL

SH-0: okretni nastavak 3/4"(20/27)

SH-2: okretni nastavak 1"(26/34)

## SERIJA P-33 : P-33 I P-33DK

Plastični hidrant s brzim spojem

### NAMJENA

Hidrant s brzim spojem omogućuje jednostavan pristup vodi preko podzemnog sklopa sa slavinom, a može se koristiti i u kombinaciji s cijevima za ručno zalijevanje.

### ZNAČAJKE

- Koristi se u kombinaciji s P-33DK "turn and lock" ključem s rebrastom drškom
- Delrin™ ventilsko kućište
- Dvodijelno tijelo ventila, jednodijelni ključ
- Opruga od nehrđajućeg čelika
- Poklopac čvrsto prianja na hidrant i sprječava ulazak nečistoća
- Plastični priključak s UV inhibitorima

### KARAKTERISTIKE

Maksimalni radni pritisak: 6,2 bara  
Ventil: 3/4" (20/27) muški priključak  
Ključ: 3/4" (20/27) muški priključak

### DIMENZIJE

Visina P-33 brzospajajući ventil: 13,8 cm  
Visina P-33DK ključa: 18,0 cm

### MODEL

P-33: hidrant s brzim spojem  
P-33DK: ključ za hidrant P-33



### RADNI UČINCI: GUBITAK PRITiska

<i>m<sup>3</sup>/h</i>	<i>Gubitak pritiska (bar)</i>
2,5	< 0,1 bar
3,0	-0,13 bar
3,5	-0,18 bar
4,0	-0,23 bar
4,5	-0,29 bar
5,0	-0,35 bar

## PSH-0

Plastični okretni nastavak za crijevo

### NAMJENA

Nastavak za crijevo PSH-0 montira se na crijevo ključem P-33DK, a omogućuje pomicanje crijeva u svim smjerovima.

### ZNAČAJKE

- O-Ring brtva
- Upotreba s ključem P-33DK



### KARAKTERISTIKE

3/4" (20/27) ženski ulazni navoj  
3/4" (20/27) muški izlazni navoj

### MODEL

PSH-0