


Specifikacije i modeli Xeri-Bug kapaljki s nepovratnim ventilom

Model	Ulazni navoj / boja	Nominalni protok l/h	Potrebna filtracija / mikron
XBCV-05PC	Priključak / Plava	1,89	75
XBCV-10PC	Priključak / Crna	3,79	100
XBCV-20PC	Priključak / Crvena	7,57	100
XBCV-05PC1032	10-32T/Plava	1,89	75
XBCV-10PC1032	10-32T/Crna	3,79	100
XBCV-20PC1032	10-32T/Crveno	7,57	100

Radni učinci Xeri - Bug kapaljki s nepovratnim ventilom



Xeri-Bug™ kapaljke s nepovratnim ventilom

Xeri-Bug™ kapaljke s više izlaza

Značajke

- Dizajn s kompenzacijom pritiska osigurava ujednačen protok u širokom rasponu pritiska (1,0 do 3,5 bara)
- Kapaljke s više izlaza isporučuju se s jednim otvorenim izlazom. Ostali izlazi se po potrebi jednostavno otvaraju pomoću kliješta ili škara
- Ubodni izlazni navoji 4-6 mm čvrsto drže distribucijsku cijev serije XQ
- Samoispiranje za sprječavanje začepljenja
- Izdržljivo UV-otporno plastično kućište

Karakteristike

- Protok: 4 l/h
- Pritisak: 1,0 do 3,5 bar
- Filtracija: 100 mikrona

Modeli: ubodni ulazni navoj x ubodni izlazni navoj

- XB-10-6: Crno, 4 l/h



XB-10-6

Radni učinci kapaljke Xeri - Bug s više izlaza

