

XF albatke

XF albatka za ubadanje olakšava instalaciju spojnika za 50%.

Značajke

- 50% manje napora potrebno za instalaciju spojnih elemenata nego bez alata
- Čvrsto učvršćuje spojne elemente na mjestu prilikom umetanja cijevi kap po kap
- Alat pomaže proširiti otvor cijevi kap po kap kako bi umetanje spojnog elementa bilo lakše
- Čvrst hvat i udobno pristajanje u ruci

Model

- FITINSTOOL - albatka

Alatka za instalaciju XFF spojnika:



XFF-COUP

XFF-ELBOW

XFF-TEE



FITINSTOOL



XF alat za umetanje sigurno učvršćuje priključke na mjestu kako bi umetanje cijevi kap po kap bilo jednostavnije.



Alat također ima nagnutu udubinu koja omogućuje prostor za cijev kap po kap prilikom umetanja priključka na drugu stranu.

Xeriman™ Alat

Značajke

- Omogućuje brzu i jednostavnu instalaciju kapaljki serije Xeri-Bug™ i PC izravno u 1/2" ili 3/4" cijevi kap po kap.
- Smanjuje vrijeme instalacije kapaljki.
- Višenamjenski alat za ubadanje kapaljki, uklanjanje kapaljki, umetanje 1/4" ubodnih spojnika te za instalaciju zaptivača na mjestima gdje je to potrebno.

Model

- XM-TOOL



XM-TOOL



Jednostavan postupak – umetanje Xeri-Bug™ kapaljki



Uklanjanje Xeri-Bug™ kapaljki



Umetanje Goof Plug zaptivača

T135SS

Rezač cijevi

Značajke

- Dizajnirano za jednostavno i čisto rezanje svih distribucijskih cijevi koje se koriste u sustavima navodnjavanja s malim protokom.

Karakteristike

- Duljina: 21,5 cm

Model

- T135SS : rezač cijevi



T135SS

BF-1, BF-2, BF-3

Ubodne prijelazne spojnice za cijevi promjera 4-6 mm

Značajke

- Koristi se za spajanje distribucijskih cijevi promjera 4-6 mm DT-025-50/DT-025-1000.
- Izrađeno od čvrste plastične konstrukcije.
- Tlak: 0 do 3,5 bar

Modeli

- BF-1: ubodna spojnica za cijev 4-6 mm
- BF-2: ubodno koljeno za cijev 4-6 mm
- BF-3: ubodni T-komad za cijev 4-6 mm



BF-1, BF-2, BF-3

Čep za cijev

Značajke

- Koristi se za zatvaranje neželjenih rupa u cijevi.
- Novi dizajn radi s alatom Xeriman™ Tool (XM-TOOL) za brzu i jednostavnu instalaciju prilikom umetanja ubodnih kapaljki u cijev promjera 13-16 mm.

Model

- EMA-GPX



EMA-GPX