



U-SERIJA

Plastične dizne za seriju rasprskivača 1800™

Dva otvora za navodnjavanje uz rasprskivač i optimalnu distribuciju vode

NAMJENA

Dizne U-serije su prve plastične dizne s dva otvora. Iz donjeg otvora se navodnjava uz sam rasprskivač čime se dobija veća uniformnost u navodnjavanju cijele radne površine dizne. Ovim jedinstvenim izumom se skraćuje vrijeme navodnjavanja, smanjuje potrošnja vode i umanjuju troškovi navodnjavanja.

ZNAČAJKE

- Color-Coded™ - bojom označen vrh dizne za lakšu identifikaciju dometa i kuta rada
- Dodatni otvor za navodnjavanje uz sam rasprskivač smanjuje pojavu "smeđih mrlja" oko rasprskivača
- Tehnologija Rain Curtain™ daje veću ujednačenost u navodnjavanju cijele radne površine čime se eliminira pojava suhih zona
- Vijak od nehrđajućeg čelika za jednostavno podešavanje dometa i protoka
- Mogućnost ugradnje na sve Rain Bird rasprskivače i adaptore za rasprskivače
- Usklađen intenzitet navodnjavanja između setova dizni omogućava fleksibilnost pri planiranju rasporeda
- Praktično pakiranje u vrećicama na zatvaranje

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 1 do 2,1 bara*

Dometa: 2,7 do 4,6 m

MODELI

U-8 serija: 10° trajektorija

U-10 serija: 12° trajektorija

U-12 serija: 23° trajektorija

U-15 serija: 23° trajektorija

*Rain Bird preporuča upotrebu rasprskivača 1800 s ugrađenim regulatorom pritiska PRS za optimalan rad dizni i u uvjetima s visokim pritiskom.



RADNI UČINCI

U-8 serija

Dizna	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
U-8F	1,0	1,5	0,12	52	60
	1,5	1,9	0,16	47	55
	2,0	2,3	0,22	41	48
	2,1	2,4	0,23	40	46
U-8H	1,0	1,5	0,06	52	60
	1,5	1,9	0,09	47	55
	2,0	2,3	0,11	41	48
	2,1	2,4	0,12	40	46
U-8Q	1,0	1,5	0,03	52	60
	1,5	1,9	0,04	47	55
	2,0	2,3	0,05	41	48
	2,1	2,4	0,06	40	46

U-10 serija

Dizna	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
U-10F	1,0	2,1	0,24	52	60
	1,5	2,4	0,30	47	55
	2,0	3,0	0,31	41	48
	2,1	3,1	0,37	40	46
U-10H	1,0	2,1	0,12	52	60
	1,5	2,4	0,15	47	55
	2,0	3,0	0,15	41	48
	2,1	3,1	0,19	40	46
U-10Q	1,0	2,1	0,06	52	60
	1,5	2,4	0,07	47	55
	2,0	3,0	0,08	41	48
	2,1	3,1	0,09	40	46

U-12 serija

Dizna	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
U-12F	1,0	2,7	0,4	55	63
	1,5	3,2	0,48	47	54
	2,0	3,6	0,59	46	53
	2,1	3,7	0,6	44	51
U-12H	1,0	2,7	0,2	55	63
	1,5	3,2	0,24	47	54
	2,0	3,6	0,3	46	53
	2,1	3,7	0,3	44	51
U-12Q	1,0	2,7	0,1	55	63
	1,5	3,2	0,12	47	54
	2,0	3,6	0,15	46	53
	2,1	3,7	0,15	44	51

U-15 serija

Dizna	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
U-15F	1,0	3,4	0,6	52	60
	1,5	3,9	0,72	47	55
	2,0	4,5	0,84	41	48
	2,1	4,6	0,84	40	46
U-15H	1,0	3,4	0,3	52	60
	1,5	3,9	0,36	47	55
	2,0	4,5	0,42	41	48
	2,1	4,6	0,42	40	46
U-15Q	1,0	3,4	0,15	52	60
	1,5	3,9	0,18	47	55
	2,0	4,5	0,21	41	48
	2,1	4,6	0,21	40	46



Praktično pakiranje u vrećicama na zatvaranje.

■ 50%

▲ 50%



Napredna tehnologija dizni za superiornu distribuciju vode

Napredna tehnologija dizni za superiornu distribuciju vode

Rain Bird dizne U-serije s dva otvora formiraju kontinuirani vodeni mlaz. Time se sprječava pojava suhih zona na navodnjavanju površinama i postiže se veća uniformnost u navodnjavanju.

