



JET SPIKE 310-90, 310-180, 310-360

Pulsirajući mikrorasprskivači na bodežu

NAMJENA

Pulsirajući mikrorasprskivači isporučuju se već montirani i spremni za ugradnju. Idealni su za cvjetne gredice, pokrivače tla, biljke u posudama i sl.

IZVEDBA

- Duljina mikrorasprskivača na bodežu 31 cm
- Duljina produžetka 20 cm
- Ukupna visina 51 cm
- Mikrorasprskivači izrađeni od acetala, bodež od polietilena a produžetak od HDPE materijala
- Predmontirana 4/6 mm PVC fleksibilna cijev (duljina 50cm)

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 0.5 do 2.5 bara

Protok: od 0 do 120 l/h

Domet: podešavanje od 0 do 4.2 m

MODEL I

JET SPIKE 310-90: 90° mikrorasprskivač na bodežu

JET SPIKE 310-180: 180° mikrorasprskivač na bodežu

JET SPIKE 310-360 : 360° mikrorasprskivač s 18 mlazova na bodežu



RADNI UČINCI

bar	90°		180°		360°	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0 - 1,7	0 - 58	0 - 1,9	0 - 58	0 - 2,5	0 - 58
1,0	0 - 2,5	0 - 82	0 - 2,3	0 - 82	0 - 3,4	0 - 82
1,5	0 - 2,9	0 - 101	0 - 2,7	0 - 101	0 - 3,9	0 - 101
2,0	0 - 3,2	0 - 117	0 - 3,0	0 - 117	0 - 4,1	0 - 117
2,5	0 - 3,5	0 - 130	0 - 3,3	0 - 130	0 - 4,2	0 - 130

XS-360TS-SPYK

Mikrorasprskivač na bodežu s podešavanjem protoka

NAMJENA

Mikrorasprskivač s podešavanjem protoka i punim krugom rada isporučuje se već montiran i spreman za ugradnju. Idealan je za navodnjavanje cvjetnih gredica, biljaka u posudama, pokrivača tla i sl.

IZVEDBA

- Mikrorasprskivač je montiran na bodežu duljine 12.7 cm

- 360° kut rada
- U isporuci s 4-6 mm ubodnom spojnicom za ugradnju na 13-16 mm cijev
- Vrhunska uniformnost distribucije

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 1 do 2.0 bara

Protok: podešavanje od 0 do 90 l/h

Domet: podešavanje od 0 do 2.0 m

MODEL

XS-360TS-SPYK:

Mikrorasprskivač na bodežu s podešavanjem protoka

RADNI UČINCI

bar	m	l/h
1,0	0-1,4	0-64
1,5	0-1,8	0-78
2,0	0-2,0	0-90



SERIJA XS-90, XS-180, XS-360

Rasprskivači s podešavajućim protokom

NAMJENA

Rasprskivači serije XS nude uniformnost u cijelom dometu za vrhunsku distribuciju vode. Mogućnost podešavanja protoka i dometa okretanjem unutarnjeg kuglastog ventila. Idealni su za biljne pokrivače tla i cvjetne gredice s jednogodišnjim biljkama.

IZVEDBA

- Uniformnost u svakom dometu i odlična distribucija vode
- Ubodnim montiranjem rasprskivača u stalku ili podizaču (PFR/RS) se stvaraju samonarezujući navoji (10-32)

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 0.5 do 2.5 bara

Protok: 0 do 130 l/h

Domet:

XS-90: podešavanje od 0 do 3.3 m

XS-180: podešavanje od 0 do 3.4 m

XS-360: podešavanje od 0 do 4.1 m

MODEL I

XS-90: Rasprskivač 90° s podešavajućim protokom/dometom

XS-180: Rasprskivač 180° s podešavajućim protokom/dometom

XS-360: Rasprskivač 360° s podešavajućim protokom/dometom



RADNI UČINCI

bar	XS-90		XS-180		XS-360	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0-1,5	0-53	0-1,9	0-53	0-2,5	0-53
1,0	0-2,4	0-78	0-2,4	0-78	0-3,4	0-78
1,5	0-2,9	0-98	0-3,0	0-98	0-4,1	0-98
2,0	0-3,1	0-115	0-3,2	0-115	0-4,1	0-115
2,5	0-3,3	0-130	0-3,4	0-130	0-3,6	0-130