

SERIJA FALCON® 6504

Turbinski pop-up rasprskivači
Vrhunski radni učinci

- Za superiornu distribuciju vode i zelene površine tehnologija dizni Rain Curtain™
- Jednostavna ugradnja i podešavanje
- Savršeno rješenje za brzo navodnjavanje sportskih i teniskih terena s opcijским modelom HS ("High Speed") – puni krug u jednoj minuti

ZNAČAJKE

• Tehnologija dizni Rain Curtain™

- Bojom označene Rain Curtain™ dizne s više otvora za optimalni dugi domet, srednji domet i navodnjavanje uz sam rasprskivač
- Dizne se lako mijenjaju bez upotrebe alata

• Ugradnja i održavanje

- Jednostavno podešavanje kuta rada od 40° do 360° na vrhu rasprskivača (sektorski model)
- Samopodešavajući stator ne zahtjeva posebno podešavanje kod izmjene dizni
- Mogućnost reduciranja dometa do 25% okretanjem vijka za prilagodbu dometa, bez potrebe za mijenjanjem dizni

• Projektna rješenja

- Obloga stapa od nehrđajućeg čelika na modelima SS pomaže smanjiti vandalizam na javnim travnjacima.
- Ugrađen SAM bespovratni ventil sprječava curenje vode i eroziju tla
- Standardni crni gumeni pokrov
- Mala površina izloženosti smanjuje mogućnost ozlijeda na sportskom terenu, vrh rasprskivača promjera 5,1 cm
- HS model s bržom rotacijom punog kruga – za brže navodnjavanje na teniskim terenima s tenisitom; pokrov HS rasprskivača od crvenkasto smeđe gume za bolje uklapanje u podlogu
- Stvarna visina dizanja 10,2 cm, mjerena od pokrova do sredine dizne

• Izdržljivost

- Jamstvo 5 godina
- Vodom podmazivan prijenosni mehanizam za dugotrajnu rotaciju
- Snažna i izdržljiva opruga pouzdano spušta rasprskivač u kućište
- Pritisakom aktivirana brtva i konusni stup sprječava ulazaka nečistoća i osigurava pouzdano podizanje i spuštanje rasprskivača
- Prijenosni zupčanici od nehrđajućeg čelika za veću dugotrajnost

AUTORIZIRALA
FRENCH/SWISS FOOTBALL FEDERATION
za ugradnju na nogometne terene



KARAKTERISTIKE

Domet standardnog modela: 11,9 do 19,8 m

Domet HS modela: 11,3 do 18,6 m

Protok: 0,66 do 4,93 m³/h

Pritisak: 2,1 do 6,2 bara

1" (26/34) BSP ženski ulazni navoj

SAM bespovratni ventil sprječava gravitacijsko curenje do visinske razlike 3,1 m

Trajektorija dizni: 25°

Rain Curtain™ dizne: 04 (crna), 06 (svijetlo plava), 08 (tamno zelena), 10 (siva), 12 (bež), 14 (svijetlo zelena), 16 (tamno smeđa), 18 (tamno plava)

MODELI

F4-FC: puni krug

F4-PC: sektorski (40° to 360°)

F4-FC-SS: puni krug/obloga stapa od nehrđajućeg čelika

F4-PC-SS: sektorski (40° to 360°) obloga stapa od nehrđajućeg čelika

F4-PC-SS-HS (velika brzina - High Speed): sektorski/obloga stapa od nehrđajućeg čelika

Specifikacija

F4 - PC - SS - HS

Rotacija
Sektorski

Opcija
Rotor velike
brzine ("High
Speed")

Model
F4: Falcon

Opcija
Obloga stapa
od
nehrđajućeg
čelika