



XQ-100 / XQ-1000

Distribucijska cijev 4-6 mm

NAMJENA

Distribucijska cijev omogućuje ugradnju rasprskivača na željeno mjesto.

ZNAČAJKE

- Izrada od PVC materijala

KARAKTERISTIKE

Vanjski promjer: 5,7 mm
Unutarnji promjer: 4 mm

MODELI

XQ-100: 4-6 mm distribucijska cijev, kolut 30 m
XQ-1000: 4-6 mm distribucijska cijev, kolut 300 m
XQ-1000B: Kanta s 4-6 mm distribucijskom cijevi, kolut 300 m



BF-1, BF-2, BF-3

Ubodne spojnice za cijev 4-6 mm

NAMJENA

Koriste se za povezivanje distribucijskih cijevi 4-6 mm DT-025-50/DT-025-1000.

ZNAČAJKE

- Čvrsta plastična konstrukcija
- Pritisak: 0 do 3,5 bara

MODELI

BF-1: ubodna ravna spojnica za cijev 4-6 mm
BF-2: ubodno koljeno za cijev 4-6 mm
BF-3: ubodni T-komad za cijev 4-6 mm



TS-025

Nosač cijevi 4-6 mm

NAMJENA

Koristi se kao stalak za 4-6 mm distribucijsku cijev DT-025-50/DT-025-1000 u zoni korijena.

ZNAČAJKE

- Izrada od UV-otpornog plastičnog materijala
- Visina: 10 cm

MODEL

TS-025: nosač za cijev 4-6 mm



DBC-025

Zaštitni difuzor

NAMJENA

Difuzor za cijevi 4-6 mm za smanjivanje erozije tla na mjestima gdje se vrši mikronavodnjavanje. Sprječava ulazak nečistoća i insekata koji mogu uzrokovati začepljenje cijevi.

ZNAČAJKE

- Ubodna spojnica za distribucijsku cijev 4-6 mm (XQ-100, XQ-1000)
- Izbočeni štitnici precizno usmjeravaju vodu na željeno mjesto

KARAKTERISTIKE

Pritisak: 0 do 1,7 bara

MODEL

DBC-025 difuzor za cijev 4-6 mm

